

# Technisch specificatieblad

## No-noise Fabric Paneel

### OMSCHRIJVING

De FABRIC is het akoestisch wand- en plafondpaneel van No-noise. Op maat gemaakt voor uw situatie, met een hoge akoestische waarde en een snelle levertijd. Het paneel is rondom voorzien van een aluminium kader gevuld met hoogwaardig absorptiemateriaal en aan de zichtzijde voorzien van een stoffering. Deze stoffering wordt in het kader gespannen waardoor het profiel aan de zichtzijde minimaal zichtbaar is.

i

### SAMENSTELLING

De No-noise Fabric panelen zijn opgebouwd uit een stevig aluminium kader, gevuld met een hoogwaardige geluidsabsorberende mineraalwol en aan de zichtzijde afgewerkt met een stoffering. Deze stoffering is uithaalbaar en vervangbaar door middel van een ingenaaide siliconestrip.



### EIGENSCHAPPEN

- Onbrandbare vulling
- Stoffering in brandvertragende uitvoering
- Akoestische waarde tot NRC 1.00
- Stootvast



### TOEPASSINGEN

Het No-noise Fabric paneel is uitstekend toepasbaar in ruimtes met de meest uitlopende geluidsproblemen zoals:

- Kantoren
- Callcenters
- Scholen
- Kinderdagverblijven
- Zorginstellingen
- Woningen
- Entrees
- etc.



### PLAATAFMETINGEN

- Paneeldikte: 3,5 cm
- Naadloos op maat gemaakt binnen onderstaande maatvoering:
  - Breedte: > 30 cm < 170 cm
  - Lengte: > 30 cm < 30 m
- Tot ca. 3,5 m<sup>2</sup> prefab te leveren, grotere panelen worden ter plaatse opgebouwd.
- Ook standaard afmetingen beschikbaar



### VERWERKING/MONTAGE

- Plafond d.m.v. afhangdraden
- Wand d.m.v. afstandsbuisjes



### BRANDCLASSIFICERING

Onbrandbare vulling en stoffering in brandvertragende uitvoering.



### VORM, UITERLIJK EN KLEUR

- Leverbaar als wand- of plafondpaneel of divider
- Maatwerk is standaard
- Zichtzijde afgewerkt met stoffering
- Keuze uit ruim 40 verschillende kleuren
- Aluminium kader standaard in de kleuren blank aluminium of wit
- In verstek gezaagde hoeken
- Stevig aluminium kader



# Technisch specificatieblad

## No-noise Fabric Paneel



### GELUIDSABSORPTIE

Volgens ISO 354:2003

Toepassing			Geluidsabsorptiewaarden								
Product	Totale hoogte	Toepassing	Frequentie (Hz) $\alpha_p$						NRC		Klasse
			125	250	500	1000	2000	4000		$\alpha_w$	
<b>Fabric</b>	Ca. 3,5 cm	Wand	0.13	0.43	0.91	1.00	1.02	0.98	0.85	0.75	C
<b>Fabric</b>	Ca. 7 cm	Wand/plafond	0.16	0.53	1.04	1.09	1.08	1.02	0.95	0.85	B
<b>Fabric</b>	Ca. 15 cm	Plafond	0.24	0.69	1.03	1.06	1.14	1.11	1.00	1.00	A



Knaagreepstraat 5  
info@no-noise.be

8890 Moorslede +32 51 62 72 78  
www.no-noise.be

DISCLAIMER Ondanks de zorgvuldige samenstelling van dit productblad kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden. V.1.0 – 15-02-2017

